

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Trasmittanza Termica / Thermal transmittance* **Uw = 1,3 W/m²K**
(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) (with glass Ug = 1,0 (warm edge)

Permeabilità all'aria **CLASSE 4**
 Air permeability

Tenuta all'acqua **E900**
 Water tightness

Resistenza al carico del vento **C3**
 Resistance to wind load

ISOLAMENTO ACUSTICO* **fino a 45 dB**
 Soundproofing

* Calcolato su una finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm
 Calculated on a window 2 wings size 1230 x 1480 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA TECHNICAL FEATURES OF THE SYSTEM

PROFILATI estrusi lega **6060 (UNI 9006/1)**
 Extruded profiles alloy

Tolleranze dimensionali e spessori **UNI EN 12020-02**
 Dim. tolerances and thickness

Tipo di tenuta aria acqua vento **Giunto aperto**
 Air permeability and water tightness typology **Open joint.**

Taglio termico (solo telaio) **Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro**
 Thermal break (only frame) **Two polyamide bars reinforced with glass fiber**

Applicazioni vetro **Con fermavetro a taglio 90° squadrato**
 Glass employment **With glazing bead 90° squared cut**

Camera per vetro **Variabile secondo i fermavetri usati**
 Glass thickness **Variable according to the profiles used**

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA / BASIC DIMENSIONS

Telaio **sez. 65 mm** **Aletta di battuta vetro** **15 mm**
 Frame **Glass jamb side**

Anta **sez. 66/71 mm** **Aletta di battuta a muro** **22/35 mm**
 Wing **Wall-to-side bar**

Fuga sul nodo centrale **5 mm**
 Escape to the central node

